

Einbau- und Bedienungs-Anleitung für Edelstahlbrunnen:

- Das Becken wird eingegraben, so dass der obere Rand noch aus der Erde ragt, damit bei Regen kein Schmutzwasser in das Becken fließen kann. Das Becken bis min. ½ mit Wasser füllen, danach mit Sand oder Erde einschwemmen.
- Der vorbereitete Deckel wird auf das Becken gelegt und darauf achten, dass er richtig sitzt. Schauen sie, wo vorne und hinten ist, damit sie danach den Deckel nicht noch unnötig drehen müssen.
- **Dies ist jetzt nur bei weichen PE Becken nötig.** Jetzt kommen bei schweren Anlagen die Stützen unter den Deckel. (Zwischen Deckel und Beckenboden.) Es kann sein, dass diese jetzt etwas zu kurz erscheinen. Wenn jedoch dann die Anlage auf dem Deckel steht, passen diese. Dies könnte allenfalls auch noch nach dem einsetzen der Pumpe gemacht werden.
- Die Anlage kann nun auf den Deckel gestellt werden. Einfach darauf schauen, dass das Zentrumsloch passt und die vorgebohrten Löcher passen.
- Die Grundplatte oder das Rondell unten haben 3 Löcher mit Gewinde M8 und 3 Stück 10 mm Löcher. Bei den Gewindelöchern kommen jetzt die mitgelieferten Schrauben hinein. Mit diesen Schrauben können sie dann die ganze Anlage nivellieren, falls das Becken nicht ganz gerade gesetzt wurde oder sich mit der Zeit noch etwas setzt.
- Diebstahlsicherung: Sie können die Anlage auf dem Deckel des Beckens durch die 10mm Löcher herunterschrauben. Dies ist nur wegen Diebstahl nötig. Wind ist da nicht ausschlaggebend. Ebenfalls können Sie das Becken mit dem Deckel zusammen verschrauben. Die Schrauben, die sie dazu benötigen können sie bei uns natürlich zusätzlich beziehen.
- Jetzt kommt die Pumpe durch das Serviceloch in das Becken. Diese liegend anschliessen. So braucht sie am wenigsten Wasserstand und sie müssen nicht ständig das Becken auffüllen. Jetzt können sie diese an der Gartensteckdose anschliessen. (Wir führen auch Steckdosen mit Fernbedienung in unserem Programm.)
- Bei Anlagen mit Kugeln geht der Schlauch der Kugelsäule von oben hinunter in das Becken, macht dort eine Schlaufe, (genügend lang) und dann zum Anschluss auf dem Deckel. Ebenfalls das Kabel der Lampe geht in das Becken, jedoch dann zum Servicedeckel wieder hinaus. Indem sie die Pumpe, sowie das Lampenkabel durch das Serviceloch führen, ist ihnen ein müheloser Ausbau dieser Teile wenn nötig jederzeit gewährleistet.

- Richten einer Anlage mit Kugel(n): Richten sie die Säule mit der Kugel gerade. Die anderen Säulen sind dann auch gerade genug, dass sie einwandfrei laufen.
- Inbetriebnahme der Anlage; wenn sie jetzt kalkfreies Wasser aufgefüllt haben, können sie die Anlage starten. Es kann sein, dass die Pumpe jetzt nicht richtig Wasser schöpft, weil sie noch Luft hat. Dann stecken sie diese nochmals aus und warten eine halbe Minute. Dann wieder einstecken und abwarten, ob sie richtig schöpft. Manchmal bringen die Pumpen die Luft nicht richtig raus und pumpen dann nicht richtig. Dieser Vorgang dann einfach ein paarmal wiederholen. Setzen sie die Kugel auf, geben dieser genügend Wasserdruck, so dass sie einen „Walm“ beim Acryleinsatz sehen. Dieser soll um die Kugel einigermassen gleichmässig sein. Falls dies nicht der Fall ist, richten sie die Anlage so, dass sie auf der anderen Seite des „Walmes“ die Anlage etwas anheben. Es muss nicht haargenau eingestellt sein. Die Kugel soll einfach schön drehen und die Säule soll rundum mit Wasser bedeckt sein.
- **Hier noch für die Anlagen mit zusätzlichem Schaumspudler:** Bei diesem Becken kommt in der Mitte durch den Servicedeckel noch die zweite Pumpe mit dem Schaumspudler. Dies ist bereits vormontiert und die Pumpe braucht nur noch hineingestellt werden.
- Die mitgelieferte Gartensteckdose ist bereits vorprogrammiert. Sie stecken die Pumpe von den Säulen oben links ein, den Travo von der Lampe bei der oberen, rechten Steckdose, die Pumpe mit dem Schaumspudler bei der unteren linken Steckdose. Sie haben jetzt auf der Fernbedienung die oberste Taste für die Säulen, die mittlere für die Beleuchtung und die unterste mit der Dimm Funktion für den Schaumspudler, den sie in der Höhe auch verstellen können.
- So, wir hoffen, sie haben die Anlage erfolgreich installiert. **Wir würden uns sehr freuen, wenn wir von der fertig installierten Anlage ein paar Fotos bekommen könnten. Unsere Internetseite hat immer sehr Freude daran. Und zögern sie nicht, bei Fragen uns einfach anzuschreiben oder anzurufen.**

Büron, August 2022